




UNE 58-101
FEM 1001

J208PA

GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية

FEM 1001

UNE-EN-ISO 9001



H= Máxima altura de torre sin arriostrar (m) / Maximum tower height without fastening (m)

Hauter maximale de tour sans arriostrar (m) / Maximale Höhe ohne Verstreben (m) / Максимальная высота башни без крепления (м) / أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م)

* **Tramo pluma / Jib section / Tronçon de flèche / Auslegerabschnitt / Секция стрелы / أجزاء الذراع**

** **Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Auslegerspitze / Конец стрелы / مقدمة الذراع**

D Distancias fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service distances depend on tower height / Distances hors service dépendent de la hauteur de la tour / Die Außerbetriebnahmereichweiten hängen von der Höhe des Turms ab

* **Dmin** Distancias mínimas fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service minimum distances depend on tower height / Distances minimales hors service dépendent de la hauteur de la tour / Die Mindestabstände außer Betrieb von der Höhe des Turms ab

*Tramo pluma 1 / Jib section 1 207.40.000
*Tramo pluma 2 / Jib section 2 207.41.000
*Tramo pluma 3 / Jib section 3 207.42.000
*Tramo pluma 4 / Jib section 4 207.43.000
*Tramo pluma 5 / Jib section 5 207.44.500

*Tramo pluma 6 / Jib section 6 207.44.000
*Tramo pluma 7 / Jib section 7 207.45.000
**Punta pluma 8 / Jib end 8 207.46.000
TL 20 153.31.000
TL 20-5.6 204.31.400

TS 20-5,6 204.31.200
TS 20-5,6A 204.31.500
TSR 20-5,6 206.31.000
TSR 20-5,6A 206.31.300

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis SYSTEM



CLIMBING Solution



SAFETY Pack



Customization



ECO Mode



COMFORT Cabin



HIGH POWER Motors



JL25 Tower Crane Elevator

SMARTLINK

BE SMART keep control




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

27/04/2026



	TD 6 t @ ... (m)	25	30	35	40	45	50	55	60
60	37,7	6	6	6	5,4	4,2	3,2	2,4	1,7
55	37,8	6	6	6	5,4	4,2	3,2	2,4	—
50	38,1	6	6	6	5,5	4,3	3,3	—	—
45	38,5	6	6	6	5,6	4,4	—	—	—
40	38,5	6	6	6	5,6	—	—	—	—
35	35	6	6	6	—	—	—	—	—
30	30,0	6	6	—	—	—	—	—	—



TD/2R/3R - 6/12/18 t




	3R 18 t @ (m)	2R 12 t @ (m)	TD 6 t @ (m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60		24,2	37,1	12,0	11,4	8,6	6,6	5,2	3,9	3,0	2,2	1,5
55		24,2	37,1	12,0	11,4	8,6	6,6	5,2	3,9	3,0	2,2	—
50	17,9	24,3	37,4	15,6	11,5	8,7	6,7	5,3	4,1	3,1	—	—
45	17,9	24,3	37,8	15,6	11,5	8,8	6,8	5,4	4,2	—	—	—
40	17,9	24,3	37,8	15,6	11,5	8,8	6,8	5,4	—	—	—	—
35	18,5	25,4	35,0	16,4	12,2	9,5	7,5	—	—	—	—	—
30	18,5	25,5	30,0	16,4	12,3	9,6	—	—	—	—	—	—


Datos válidos para / Valid data for
Données valables pour / Gultige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ



3R H ≤ 90 m
2R H ≤ 135 m
TD H ≤ 270 m



TD 568 m
 H ≤ 2R 284 m
 3R 189 m





OG1507VF 2 x 5,5 kW	EP6015VF 44,1 kW	TG2020VF 2 x 7,3 kW
0...0,8 r/min sl/min	1,5 min	0...20 m/min 0,6 m/min

⚡ 3~ 400V 50Hz
 480V 60Hz

KVA			
EC6074VF	65	90	116
EC88110VF	70	99	127
EC150185VF	92	131	171


*Dmin

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 1 / ثابتة




(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 3 / ثابتة

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	□	□
30	51,5	15	14	8	-
35	51,5	17	16	8	-
40	49,8	19	18	7	1
45	45,9	21	20	7	-
50	44,2	23	22	6	1
55	40,3	25	24	6	-
60	38,6	27	26	5	1




		TD	TD/2R/3R				
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	☒	▨	□	□
30	57,2	15	14	2	1	6	-
35	55,5	17	16	2	1	5	1
40	51,6	19	18	2	1	5	-
45	51,6	21	20	2	1	5	-
50	49,9	23	22	2	1	4	1
55	46,0	25	24	2	1	4	-
60	44,3	27	26	2	1	3	1




		TD	TD/2R/3R				
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	☒	▨	□	□
30	62,8	15	14	2	1	7	-
35	62,8	17	16	2	1	7	-
40	61,2	19	18	2	1	6	1
45	57,2	21	20	2	1	6	-
50	55,5	23	22	2	1	5	1
55	51,6	25	24	1	1	6	-
60	49,9	27	26	2	1	4	1

(H) TRASLACION / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	□	□
30	50,0	15	14	7	1
35	46,1	17	16	7	-
40	46,1	19	18	7	-
45	44,4	21	20	6	1
50	40,5	23	22	6	-
55	40,5	25	24	6	-
60	38,8	27	26	5	1



		TD	TD/2R/3R				
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	☒	▨	□	□
30	57,3	15	14	2	1	6	-
35	55,6	17	16	2	1	5	1
40	51,7	19	18	2	1	5	-
45	51,7	21	20	2	1	5	-
50	50,0	23	22	2	1	4	1
55	46,2	25	24	2	1	4	-
60	44,5	27	26	2	1	3	1



		TD	TD/2R/3R				
▽	H(m)	D■(m)	D■(m)	☒	▨	□	□
30	62,9	15	14	2	1	7	-
35	62,9	17	16	2	1	7	-
40	61,3	19	18	2	1	6	1
45	57,3	21	20	2	1	6	-
50	55,6	23	22	2	1	5	1
55	51,7	25	24	1	1	6	-
60	50,0	27	26	2	1	4	1

□ TL 20 □ TL 20-5.6 ▨ TS 20-5.6A ☒ TS 20-5.6

H= Máxima altura de torre sin arriostrar (m). / Maximum tower height without fastening (m). / Hauteur maximale de tour sans ancrage (m). / Maximale Höhe ohne Verstreben (m) / Максимальная высота башни без крепления (м). / أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م).

BLI 6-20-5.6	211.20.500
BSI 6-20-5.6R	211.20.400
BSI 8-20-5.6	211.20.000

ABH 100	201.23.000
AL 20	153.21.800

AS 20	160.21.010
ASR 20	160.21.200




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability. L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность отнютии предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أننى مسؤوليية عن المعلومات المقدمة.

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / TURMZUSAMMENSETZUNGEN / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / برج مكونات

J208PA

*Dmin ■




T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج / ارتفاع
 H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

TL20.....	153.31.000	TS20-5,6A.....	204.31.500	ASR 20.....	160.21.200
TL20-5,6.....	204.31.400	TSR20-5,6.....	206.31.000	ASRD 20/24.....	156.21.000
TS20-5,6.....	204.31.200	TSR20-5,6A.....	206.31.300		

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل

J208PA



$$H = 7 \times TL20-5,6 + AL20 +$$

7 x



7 x



1 x

FLAT RACK 40'



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability. L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность отнютии предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أننى مسؤولة عن المعلومات المقدمة.

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W(kg)
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm Нижняя башня / البرج السفلي	TLI20-5,6	5,886	2,306	2,357	4235
	TSI20-5,6	5,966	2,328	2,390	5390
	TSRI20-5,6	5,990	2,257	2,257	6562
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TL20	4,175	2,201	2,281	2095
	TL20-5,6	5,886	2,306	2,357	2910
	TS20-5,6A	5,978	2,381	2,331	3530
	TS20-5,6	5,966	2,328	2,390	3550
	TSR20-5,6A	5,926	2,388	2,325	4170
	TSR20-5,6	5,990	2,257	2,257	4210
Torre asiento pista + Torre superior + Orientación Slewing table + Top tower + Slewing mechanism Tour pivot + Tour supérieure + Mécanisme d'orientation Turmsitz + Oberer Turm + Ausrichtung Сиденье площадки + Верхняя башня + Поворотный механизм برج وحدة الدوران + البرج العلوي + آلية الدوران		6,970	2,550	3,057	9500
Punta de torre + Pasteca Tower head + Reeving block Structure de porte-flèche + Moufle et fléchette Turmspitze + Unterflasche رأس البرج		11,58	1,910	2,033	5470
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	1	9,180	2,040	1,765	1585
	2	10,160	1,266	1,565	1410
	3	10,160	1,266	1,565	1340
	4	10,160	1,266	1,565	1190
	5	10,160	1,266	1,565	1000
	6	5,270	1,266	1,565	580
	7	5,270	1,266	1,610	770
Punta de pluma Jib end Pointe de flèche Auslegerspitze Конец стрелы مقدمة الذراع		3,420	1,560	3,585	856
Polipasto Hook assembly Palan Flaschenzug Полиспаст بكرة		0,910	0,350	1,370	455
Tirante sostén pluma Jib support tie Tirant de fleche Haltestange Ausleger Растяжка поддержки مشد دعامة الذراع		5,000	0,360	0,450	1232
Estructura contrapluma Counterjib structure Structure de contre-flèche Konstruktion des Gegenauslegers Структура противовесной الذراع المعاكس		7,110	1,875	0,540	1145

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل


J208PA

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W(kg)
Contrapluma + Mecanismos Counterjib + Mechanisms Contre-flèche + Mécanismes Gegenausleger + Mechanismus Противовесная консоль + механизмами الذراع المعاكس مع الآليات		7,110	2,230	1,819	9200
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand Платформа + Кабина / منصة وكابينة		3,420	2,060	2,400	1095
Mecanismos Mechanisms Mécanismes de Mechanismus Механизмы آليات كهربائية	Elevación carga / Hoisting Levage de charge Hebewerk Подъем груза / رافع الحمولة	1,919	2,110	1,540	3830
	Elevación pluma / Luffing Relevage de flèche / Auslegerhebewerk Подъем стрелы / رافع الذراع		1,948	2,170	1,400

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSYSTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J208PA

***Dmin**



h_{max} :
 TS 20-5,6T1 + TS 20-5,6 + TS 20-5,6T2 + TS 20-5,6A + 4 x TL 20-5,6

	▶	■
h (m)	44,8	
D (m)	16,1 – 20,9	
P (KN)	1189	1069
Rmax (KN)	243	415

TS20-5,6T1: 160.32.600
 TS20-5,6T2: 160.32.700

Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي

Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

*** Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري**



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN

P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com

Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20

www.jaso.com

27/04/2026

FEM 1001

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة