


$$H_{DR} = H_{SR} - 0,9$$

Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
 Maximum height under hook without fastening (m).
 Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
 Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m).
 Максимальная высота под крюком без крепления (m).
 أقصى ارتفاع تحت الخطاف دون رط (m)

C3-17	153.50.500	BLI 6-20-5,6	211.20.500
C1-17	142.50.900	BSI 6-20-5,6R	211.20.400
P17-10R	153.40.500	BSI 8-20-5,6	211.20.000
P17-2R	153.41.600	BSRI 8-20-5,6	204.20.000
P17-3N	142.42.500	TL20	153.31.000
P17-4N	142.43.500	TL20-5,6	204.31.400
P17-5N	142.44.500	TS20-5,6A	204.31.500
P17-6N	153.45.000	TS20-5,6	204.31.200
P17-7N	153.46.000	TSR20-5,6A	206.31.300
P17-8N	142.46.500	TSR20-5,6	206.31.000
P17-9N	142.48.500	ABH 100	201.23.000
		ABH 100C	170.23.000


(H_{SR}) TRASLACIÓN / TRAVELLING

TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة



(H_{SR}) ESTACIONARIA / STATIONARY

STATIONAIRE / STATIONÄR / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



Fecha / Date: 19/01/2023



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

CARGAS / LOADS / CHARGES / LASTEN / НАГРУЗКИ / الأحمال											J300N.A
Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Höchstlasten / Максимальные нагрузки / أقصى حمولة		SR- 6.000 kg									
SR (kg)	6000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m]									
		Portée du crochet (m) / Reichweite des Hakens (m) / Радиус действия крюка (m) / مدى الخطاف									
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	
75	38,06	6000	5675	4965	4400	3935	3550	3225	2945	2700	
70	38,66	6000	5775	5055	4480	4010	3615	3285	3000	—	
65	43,66	6000	6000	5800	5150	4620	4175	3800	—	—	
60	47,46	6000	6000	6000	5660	5080	4600	—	—	—	
55	50,07	6000	6000	6000	6000	5400	—	—	—	—	
50	50,0	6000	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	
45	45,0	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	—	
40	40,0	6000	6000	—	—	—	—	—	—	—	
35	35,0	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	

Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Höchstlasten / Максимальные нагрузки / أقصى حمولة													
SR / DR - 6000 / 12000 kg													
SR / DR (kg)	6000 / 12000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m]											
		Portée du crochet (m) / Reichweite des Hakens (m) / Радиус действия крюка (m) / مدى الخطاف											
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	36,46	6000	6000	6000	6000	5365	4635	4050	3575	3175	2840	2550	2300
	19,89	11925	9300	7550	6300								
70	36,94	6000	6000	6000	6000	5450	4710	4120	3635	3235	2890	2600	—
	20,15	12000	9440	7665	6400								
65	41,53	6000	6000	6000	6000	6000	5445	4780	4235	3785	3400	—	—
	22,65	12000	10760	8765	7345	6275							
60	45,0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5280	4690	4200	—	—	—
	24,55	12000	11760	9600	8055	6900							
55	47,36	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5620	5000	—	—	—	—
	25,83	12000	12000	10165	8545	7325	6380						
50	48,61	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5800	—	—	—	—	—
	26,52	12000	12000	10465	8800	7550	6580						
45	45,0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	—
	27,61	12000	12000	10950	9215	7915	6900						
40	40,0	6000	6000	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	—	—
	28,48	12000	12000	11335	9545	8200							
35	35,0	6000	6000	6000	6000	—	—	—	—	—	—	—	—
	29,43	12000	12000	11750	9900								

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / MERKMALE DER MECHANISMEN / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / الخصائص الآلية						J300N.A
*opcional *optional *en option *опциона *اختياري						
	EC100120VF 73,5 kW	* EC150165VF 110 kW	OG2207VF 3x5,5 kW	TC7105VF 5,5 kW	TG2020VF 2x7,3 kW	TH2006 15 kW
	3 6 0..120 0..60 	3 6 0..165 0..82 	0...0,8 r/min sl/min	6 t 0...105 m/min 12 t 0...52 m/min	0...20 m/min	0,6 m/min
	6 12 0..60 0..30 	6 12 0..82 0..41 		P_{TOTAL} (EC100120VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 95,4 kW P_{TOTAL} (EC150165VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 132 kW 400V 50Hz		
	$H \leq$ SR 364 m DR 182 m					
	1007 m					



Fecha / Date: 19/01/2023

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1005 - C25

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل J300N.A

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / BEZEICHNUNG / НАЗВАНИЕ / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Unterer Turm Нижняя башня / البرج السفلي	TLI20-5,6				4235
	TSI20-5,6				5390
	TSRI20-5,6				6562
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TL20				2095
	TL20-5,6				2910
	TS20-5,6A				3530
	TS20-5,6				3550
	TSR20-5,6A				4170
	TSR20-5,6				4210
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм / قاعدة رأس البرج + آلية الدوران					7390
Punta de torre / Tower head Porte-flèche / Turmspitze / верхняя секция башни / رأس البرج					2820
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewing table assembl +, tower head + slewing Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation / Gruppe Turmsitz + Turmspitze + Ausrichtung / Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм / مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران					10750
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	P17-10R (1)				1740
	P17-2R (2)				2050
	P17-3N (3)				1970
	P17-4N (4)				1680
	P17-5N (5)				1530
	P17-6N (6)				1450
	P17-7N (7)				1165
	P17-8N (8)				745
	P17-9N (9)				420
Polipasto / Hook assembly / Palan / Flaschenzug / Полуснасм / بكرة		SR DR			295 580
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Haltestange Ausleger / Растяжка поддержки стрелы / مشد دعامة الذراع		Long Short			1605 870
Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Грузовая тележка / عربة		SR DR			400 580
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Gegenausleger+Plattformen Противовесная консоль с платформами / الزراع المقابل مع المنصة					3085
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform / Prolongement contre-flèche avec plateforme Verlängerung gegenausleger mit plattform / Удлинение противовесной консоли с платформой / امتداد الذراع المعاكس مع الممرات					1925
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Plattform + Führerstand / Платформа и кабина / منصة وكابينة					1280
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) Abstützung und Hebewerk (ohne Seil) دعم ورفع (بدون كابل) / Опора и подъем (без троса)		EC 100120 VF EC 150165 VF			3900 3900
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport Transport de tour de montage / Transport Montageturm Транспортировка монтажной башни / نقل برج التركيب		TM20L-5,6			5.690

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / UNTERER BALLAST / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / نثقل J300N.A

BSRI 8-20-5,6	H (m)	54	65,2	76,4		
	P (t)	60	72	120		
BSI 8-20-5,6	H (m)	54	59,6	70,8		
	P (t)	60	72	96		
BSI 6-20-5,6R	H (m)	31,6	42,8	59,6	65,2	70,8
	P (t)	60	72	96	120	144
BLI 6-20-5,6	H (m)	31,5	42,7	59,5		
	P (t)	60	72	96		

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Höhe unter dem Haken / Высота под крюком / الارتفاع أسفل الخطاف /
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Für Zwischenhöhen den entsprechenden Ballast auf für die höhere Höhe wählen / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / لارتفاعات البينية يرجى استخدام النثقل العائد للارتفاع الأعلى /



Fecha / Date: 19/01/2023

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /

FEM 1005 - C25

T	H	Component		H	T
1	8,2	TL20-5,6	TL20-5,6	5,6	TL20-5,6
2	13,8				TL20
3	19,4				TL20-5,6
4	25				
5	30,6				
6	36,2				
7	41,8				
8	47,4		TS20-5,6A	5,6	TS20-5,6A
9	53		TS20-5,6	5,6	TS20-5,6
10	58,6	AL20			TS20-5,6A
11	64,2				TS20-5,6
		TSR20-5,6A	5,6	69,8	12
		TSR20-5,6	5,6	75,4	13
		TR 24/TS20			
		TR 24-5,6	5,6	65,6	12
		TRD 24-5,6	5,6	71,2	13
				76,8	14
				82,4	15
				88,0	16

AL20 153.21.800
 ALD20 160.21.250
 AS20 160.21.010
 ASD20/24 160.21.080
 ASR20 160.21.200
 ASRD20/24 156.21.000
 AR 24 156.21.200
 TL20 153.31.000
 TL20-5,6 204.31.400
 TS20-5,6 204.31.200
 TS20-5,6A 204.31.500
 TSR20-5,6 206.31.000
 TSR20-5,6A 206.31.300

ASR20 156.36.800
 TR24/TS20 156.30.700
 TR24-5,6 156.30.700
 TRD24-5,6 163.31.300

T: Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج
 H: Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration
 Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

Transporte / Transport
 Transport / Transport
 Транспортировка / نقل

H = 59,3 m + + BLI 6-20-5,6

11x

11x HIGH CUBE 40'

$h_{max} = TL20-5,6T + 6xTL20-5,6 + 2xTL20$

h (m)	49,6
D (m)	16,4 - 20
P (KN)	1132 / 1012
Rmax (KN)	174 / 390

TL20-5,6T = 136.32.700

Trepado interno / Internal climbing / Télescopage intérieur
 Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي

- Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة
- Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى
- En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة
- Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 19/01/2023

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice.
 This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1005 - C25

DELEGACION / DEALER