




EN 14439
C25

J5510

GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية

FEM 1005 - C25

UNE-EN-ISO 9001



H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / Maximum height under hook without fastening (m). / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m).

* Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Auslegerspitze / Конец стрелы / مقدمة الذراع

P09-1R 162.40.000
P09-2R 162.41.000
P09-3R 162.42.000
P09-3F 157.43.000

P09-5R 162.44.000
P09-5L 155.44.500
Punta de pluma/Jib end* 155.45.000
TR 12 146.30.000

TN 12 146.31.000
TR 8RM 202.30.000
TR 8M 146.30.800

TR 4 800.32.300
TN 4 146.32.000
TN2 146.32.500

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line



OPTI Cube



TC Diagnosis
SYSTEM



CLIMBING
Solution



SAFETY
Pack



Customization



COMFORT
Cabin



HIGH POWER
Motors




JL25 Tower
Crane Elevator




03/11/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة




(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) ESTACIONARIA 4 / STATIONARY 4 / STATIONAIRE 4 / STATIONÄR 4 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة



(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة




BTX 45/BEX 45.....	137.20.500
BTX 38R/BEX 38R.....	137.20.000
BTX 38/BEX 38.....	149.20.000
BEX 45L.....	155.23.500

BEX 38RL.....	155.23.800
BEX 38L.....	155.23.000
ABH 75.....	152.23.000
ABH 90.....	146.23.000

AR 12.....	137.21.000
AN 12.....	146.21.000
BE 442.....	146.24.850




SR 2.500 kg



	2.500 kg @ ... (m)	25	30	35	40	45	50	55
55	25,2	2500	2055	1725	1475	1285	1130	1000
50	26,5	2500	2180	1830	1570	1365	1200	—
45	27,1	2500	2235	1880	1610	1400	—	—
40	28,4	2500	2355	1980	1700	—	—	—
35	29,9	2500	2495	2100	—	—	—	—
30	30,0	2500	2500	—	—	—	—	—


Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

 $H \leq 70 \text{ m}$

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSISTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J5510


 $h_{\max}: 3 \times \text{TR4} + 6 \times \text{TN4}$

		
h (m)	36	
D (m)	8,6 - 10	
P (KN)	369	344
R _{max} (KN)	98	252

TR4: 800.32.300

 Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي


ARRIOSTRAMIENTO / TIE BACK / HAUBANAGE / VERSTÄRKEN / КРЕПЛЕНИЯ / مكسورة رافعة J5510




FEM 1005 - C25



EC1846VF 13,2 kW			*EC2566VF 18,4 kW		
 t m/min	1,3 0...46	2,5 0...23	1,3 0...64	2,5 0...32	
	H ≤ SR	193 m		H ≤ SR	189 m



OG1108VF 2 x 4 kW		TC360VF 1,8 kW		TG825VF 2 x 3 kW	
	0...0,8 r/min sl/min		0...15 m/min 0...30 m/min 30...60 m/min		□ 3,8 / 4,5 m/min

⚡ 3 ~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA	
EC1846VF	28
EC2566VF	33











LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS
 LESTS INFÉRIEURS / UNTERER BALLAST / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ثقل

J5510

H (m)	18	22	30	40	47,7	49,1
BEX 45 / BTX 45	6		8	10	14	16
BEX45L	8			10	14	16
BEX 38R / BTX 38R	6	8	10	12	16	----
BEX 38 / BTX 38	6	8	10	12	----	----
BEX 38RL	8		10	12	16	----
BEX 38L	8		10	12	----	----
H (m)	31,9			40,3		
BE 442	16			20		

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Höhe unter dem Haken / Высота под крюком / الارتفاع أسفل الخطاف

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Für Zwischenhöhen den entsprechenden Ballast auf für die höhere Höhe wählen / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)		
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TR 8RM	8,07	1,19	1,19	2575		
	TR 8M	8,07	1,19	1,19	2515		
	TR 12	12,01	1,19	1,19	2840		
	TN 12	12,01	1,19	1,19	2780		
	TR 4	3,96	1,18	1,18	1070		
	TN 4	4,09	1,19	1,19	1055		
	TN 2	2,29	1,19	1,19	785		
							
Punta de torre + Torre Asiento Pista + Orientación Tower head + Slewing table + Slewing mechanism Porte-flèche + Tour pivot + Mécanisme d'orientation Turmspitze + Turmsitz + Ausrichtung Сиденье площадки + верхняя секция башни + оворотный механизм / مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران				6,96	1,82	2,15	4180
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	P09 1R (1)	10,14	1	1,16	785		
	P09 2R (2)	10,14	0,86	1,09	618		
	P09 3R (3)	10,14	0,86	1,09	604		
	P09 3F (4)	5,25	0,86	1,03	250		
	P09 5R (5)	10,14	0,86	1,09	447		
	P09 5L (6)	10,12	0,86	1,09	407		
							
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug / Полиспаст / بكرة	SR			0,76	0,17	0,96	140
Carro / Trolley Chariot / Laufkatze / Грузовая тележка / عرب	SR			1,00	1,39	0,77	125
Contrapluma + Plataformas / Counterjib + Platforms Contre-flèche + Plateformes / Gegenausleger + Plattformen Противовесная консоль + Платформами / الذراع المقابل مع المنصة				11,95	2,26	0,49	1410
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand منصة وكابينة / Платформа + Кабина				3,89	1,69	2,33	855
Contrapeso / Counterweight Contrepoids / Gegengewicht Противовес / اوزان معاكسة	Grande / Big Grand / Groß / Большой / كبير Pequeño / Small Petit / Klein / Малый / صغير			1,08	0,50	2,02	2360
				1,08	0,50	1,30	1500
Base grúa. Testero largo Crane base. Long carriage Base de la grue. Palonnier long Kranbasis. Langes Kopfteil Основание крана. Длинная передняя часть قاعدة الرافعة. مقدمة طويلة (للكابينة)	BTX 38	6,11	0,64	1,53	1576		
	BTX 38R	6,11	0,64	1,57	1792		
	BTX 45	7,01	0,64	1,57	2065		
	BTX 38L	5,46	0,55	0,97	1160		
	BTX 38RL	5,46	0,55	0,88	850		
	BTX 45L	4,01	0,55	0,88	660		
BEX 38	5,56	0,3	1,27	1390			
	BEX 38R	5,56	0,3	1,40	1590		
	BEX 45	6,55	0,3	1,41	1863		
Mecanismo traslación grúa / Crane travelling mechanism Mécanisme de translation de la grue / Kranfahrmechanismus Механизм перемещения крана / آلية رفع الرافعة				0,96	0,56	0,66	293
Lastre / Ballast Lest / Ballast / Балласт / ثقل	□ 3.8 m - □ 4.5 m			4,00	0,34	1,30	4100
	BE 442 BE 434			2,09	0,34	2,10	3450
Torre de montaje / Jacking cage Tour de montage / Montageturm / Монтажная башня / برج التركيب		TM 1.18H		7,14	1,76	1,71	3200
Torre de montaje sin puerta + Carro + Plataforma carro + Viga de apoyo Jacking cage without door + Trolley + Trolley platform + Beam assembly Tour de montage sans porte + Chariot + Plateforme de chariot + Poutre de soutien Montageturm ohne ür + Wagen + Plattformwagen + Stützbalken Монтажная башня без двери + Грузовой тележки + Платформы грузовой тележки опорной балки برج التركيب بدون بوابة ، وعربة ومنصة متحركة وعارضة تدعيم				7,14	1,76	1,71	2450



FEM 1005 - C25




03/11/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / TURMZUSAMMENSETZUNGEN / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / مكونات

J5510



T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج
H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

TN2	146.32.500	T6-150A	161.31.300	TSR20-5,6A	206.31.300	AL 20	153.21.800
TN4	146.32.000	T6-150	161.31.300	TSR20-5,6	206.31.000	ALD 20	160.21.250
TN12	146.31.000	TL20/Tx150	161.36.000	AN 90	133.21.000	AS 20	160.21.010
TR12	146.30.000	TL20-5,6	204.31.400	AND 90	133.21.800	ASD 20/24	160.21.080
TR8M	146.30.800	TS20-5,6A	204.31.500	AN 150	161.21.000	ASR 20	160.21.200
TX90/TXXR	202.36.500	TS20-5,6	204.31.200	AND 150	161.21.050	ASRD 20/24	156.21.000
T3-90	133.32.000						

Other configurations of tower / Other tower configuration / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل

J5510

H = 1 x TR 12 + 2 x TN 12 + 1 TN2 + AN12 +

3 x



3 x



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

03/11/2025

FEM 1005 - C25

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة